

ACEITE MONOGRADO PARA MOTOR A GASOLINA SAE 40 y 50 API SF

DESCRIPCIÓN:

- ADILUB MONOGRADO API SF, está fabricado con aceites básicos parafinicos altamente refinados y un paquete de aditivos de alto desempeño perfectamente balanceados que le confieren excelentes propiedades al aceite como son detergentes y dispersante que permiten mantener el motor libre de depósitos de carbón, formación de lodos y barnices además de una alta resistencia a la oxidación y herrumbre. ADILUB MONOGRADO API SF están diseñados para usarse en motores a gasolina y donde se recomiende un aceite monogrado con clasificación API SF y anteriores.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Es un aceite monogrado para ser usado en vehículos ligeros, y de pasajeros de motor a Gasolina donde se recomiende el uso de un aceite API SF.

CARACTERÍSTICAS:

Análisis Típico			
GRADO SAE	MÉTODO ASTM	SAE 40	SAE 50
Apariencia	Visual	C&B	C&B
Viscosidad a 40 °C, cst	D-445	156	198
Viscosidad a 100 °C, cst	D-445	15.5	18.3
Índice de viscosidad	D-2270	101	102
Temp. Mín. De fluidez, °C	D-97	-15	-12
Temp. De inflamación, °C	D92	240	242

BENEFICIOS:

- Reduce la fricción y el desgaste.
- Protégé contra la oxidación y herrumbre.
- Evita la formación de lodos y barnices.

PRECAUCIÓN:

- Evite contacto prolongado con la piel.
- No utilice ni exponga los envases vacíos al calor.
- No arroje el aceite usado al alcantarillado.

ESPECIFICACIONES Y/O APROBACIONES:

Cumple con las especificaciones de motores a Gasolina API SF