

2- CYCLE ENGINE OIL TC-W3

Lubricante de alta calidad para motores de dos tiempos que proporciona excelente desempeño en aplicaciones enfriadas con agua y enfriadas con aire. Está formulado para proporcionar excelente lubricación y control de depósitos en un amplio rango de aplicaciones. Contiene un detergente especial sin ceniza diseñado para evitar que los anillos de pistón se peguen, promoviendo una operación de motor suave y eficiente, mantiene el motor libre de depósitos y además protegerá los pistones contra raspaduras y problemas de pre ignición.

BENEFICIOS

- Motores excepcionalmente limpios con depósitos mínimos en la cámara de combustión, insignificante atascamiento de puertos, surcos de anillos limpios y anillos libres.
- Excelente protección contra herrumbre.
- Larga vida de las bujías.
- Fácil mezclado y mezclas estables con gasolinas aún en bajas temperaturas ambiente.



PARÁMETRO	2-CYCLE
Gravedad API	32
Densidad @15°C, Kg/L	0.87
Viscosidad @ 100°C, cSt	8.5
Temp Mínima de fluidez, °C	-33
Cenizas sulfatadas, %W	0
Temp. de inflamación, °C	110
Color Visual	Azul



PRESENTACIONES:



250 ML



950ML

Aplicaciones

se recomienda para uso en motores de dos tiempos en donde se recomiendan lubricantes TC-W3 o lubricantes de propósito general anteriores. Estas aplicaciones incluyen motores fuera de borda, motocicletas, cortadoras de pasto, scooters, carros de golf, sierras de cadena y otros equipos de dos tiempos en una relación 50:1. Cumple la Norma NMMA TC-W3 y los requerimientos TC.

Adilub[®]