



0W-20, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30 API SN, ILSAC GF-5

Aceites lubricantes multigrado 100% sintéticos diseñados para usarse en motores de gasolina con sistemas modernos de inyección de combustible. Formulados con bases sintéticas y un paquete especial de aditivos cuidadosamente balanceados diseñados para ofrecer protección superior contra el desgaste, corrosión, oxidación y formación de barnices, así como aditivos detergentes exclusivos que previenen la formación de lodos y depósitos de carbón, especialmente en condiciones de alta temperatura y presión. Sus aceites básicos 100% sintéticos le brindan propiedades superiores, un alto índice de viscosidad y alta resistencia al rompimiento de película lubricante por cizallamiento, facilita la puesta en marcha en bajas temperaturas y eliminan la caída de viscosidad por ruptura por cizallamiento. Estos aceites exceden los requerimientos de desempeño del Instituto Americano del Petróleo (API) para la categoría de servicio SN, así como la categoría de servicio ILSAC GF-5 y GM Dexos 1 (hasta SAE 10W30)

BENEFICIOS

- Intervalos de drenaje extendidos.
- Mayor economía de combustible.
- Protección contra formación de lodos y depósitos de carbón.
- Propiedades superiores Anti-Corte
- Excelentes propiedades de fluir en temperaturas bajas.
- Protección Superior contra corrosión y oxidación.
- Protección superior contra el desgaste.

PARÁMETRO	0W20	5W20	5W30	5W40	10W30
Apariencia	Claro y brillante				
Gravedad API	35	35	35	35	35
Viscosidad @ 40°C, Cst	47.5	51.95	62.15	92.95	67.25
Viscosidad @ 100°C, Cst	8.5	8.7	10.3	14.2	10.5
Temp. Mínima de Fluidez, °C	-48	-45	-46	-43	-41
TBN, mgKOH/g	7	7	7	7	7
Índice de viscosidad	148	146	155	158	145

PRESENTACIONES:



Aplicaciones

Cumple y/o excede los requerimientos de desempeño de las siguientes armadoras y equipo original:

API – SN API – SM API – SL API – SJ ACEA A3/B4-08 ACEA A1/B1 ACEA A5/B5 (5W -30, 5W-40) Toyota
 ACEA A3/B4-10 (5W -30, 5W-40) ACEA A3/B3-08(5W -30, 5W-40) ILSAC - GF-5 (excludes 5W -40) ILSAC - GF-4
 (excludes 5W -40) ILSAC GF-3 (excludes 5W-40) BMW LL-01 (5W -30, 5W-40) GM dexos1 (excludes 5W -40) MB 229.3 (5W -40)
 MB 229.5 (5W -30, 5W-40) Porsche A40 (5W -40) Renault 0710 (5W -40) Renault 0700 (5W -40) VW 501 01 (5W-30, 10W-30,
 (5W-40) VW 502 00 (5W -30, 5W-40) VW 503 01 (5W -30, 5W-40) VW 505 00 (5W -30, 5W-40) Chrysler MS-6395
 GM 6094M (excludes 5W -40) GM4718M (excludes 5W -40) GM-LL-A-025 (excludes (5W -40)
 Honda / Acura HTO - 06 (5W -30) Ford WSSM2C945-A (5W-20) Ford WSS-M2C946-A (5W -30)

